

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**  
**N ВП RU Д-CN.PA01.A.78654/25**



**Заявитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРРОУХЭД РУС"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу  
06.05.2021

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 191015, Россия, город Санкт-Петербург,  
Калужский переулок, д. 3, литера «А», пом. 27-Н.

ОГРН 1217800073480, ИНН 7804682740

Телефон: +78126333315, Адрес электронной почты: info@arrow-head.ru

**в лице** Генерального директора Вокуева Павла Альбертовича

**Заявляет, что продукция** Трубы напорные полимерные однослойные из сшитого полиэтилена (PE-Xa) с антидиффузионным слоем EVOH, с наружным диаметром от 16 до 32 мм включительно, с номинальной толщиной стенки трубы от 2 мм до 4,4 мм., торговой марки «ARROWHEAD», согласно приложению № 1 на 1 листе

Изготовитель IDC Plumbing & Heating Technology (Beijing) Ltd.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 3F, Building 2, Unit 2, Building. No. 2, Section A, Zhaowei Science & Technology Park, No. 14, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, ГЛОНАСС: 39.963063°, 116.496005°

Партия - 133800 метров, Контракт № АН-СН 23/03 от 25.10.2023, Инвойс № В251392 от 04.10.2025 код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917219009

**соответствует требованиям**

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (пп. 4.1.1 -4.1.4, пп. 5.1.1, пп. 5.1.2 табл. 9, пп. 5.1.4, пп. 5.1.5, пп. 5.1.11, пп. 5.4.2.4, пп. 5.6.1)

**Схема декларирования соответствия** Приложение № 18 ПП 353

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № 261962-344975L от 06.10.2025 года, выданного Производственной лабораторией IDC Plumbing & Heating Technology (Beijing) Ltd.

**Дополнительные сведения**

ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» . Хранение: в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в неотапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях, или под навесами. Трубы при хранении следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Условия хранения труб по ГОСТ 15150 (раздел 10) -условия | (Л), 2 (С) или 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) не более 6 месяцев.

**Срок действия декларации о соответствии с 10.10.2025 по 09.04.2026**

М.П.  
(при наличии)

Заявитель

\_\_\_\_\_

Вокуев Павел Альбертович

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Евразийской Федерации.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N ВП RU Д-СН.РА01.А.78654/25

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС Код ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
3917219009	Трубы напорные полимерные однослойные из сшитого полиэтилена (PE-Xa) с антидиффузионным слоем EVOH, с наружным диаметром от 16 до 32 мм включительно, с номинальной толщиной стенки трубы от 2 мм до 4,4 мм., торговой марки «ARROWHEAD», модели: PEX-1620-500, 16*2,0 Pipe Arrowhead Pex-A EVOH, 6 bar, coil 500м PEX-1620-200, 16*2,0 Pipe Arrowhead Pex-A EVOH, 6 bar, coil 200м PEX-1620-200B, 16*2,0 Pipe Arrowhead Pex-A EVOH, 6 bar, coil 200м PEX-1620-600B, 16*2,0 Pipe Arrowhead Pex-A EVOH, 6 bar, coil 600м PEX-2020-200, 20*2,0 Pipe Arrowhead Pex-A EVOH, 6 bar, coil 200м PEX-1622-200, 16*2,2 Pipe Arrowhead Pex-A EVOH, 10 bar, coil 200м PEX-2028-200, 20*2,8 Pipe Arrowhead Pex-A EVOH, 10 bar, coil 200м PEX-2535-50, 25*3,5 Pipe Arrowhead Pex-A EVOH, 10 bar, coil 50м PEX-3244-50, 32*4,4 Pipe Arrowhead Pex-A EVOH, 10 bar, coil 50м PEX-1620-500, 16*2,0 Pipe Arrowhead Pex-A EVOH, 6 bar, coil 500м

Генеральный директор



подпись

Вокуев Павел Альбертович

фамилия, имя, отчество

МП